

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

Inserto connettore dati

RJ45; USB; USB (A)  
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
2× USB (femmina/femmina/0.7 m cavo) forma A

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali                        |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| ECLASS-6.0                              | 27189217       |
| ECLASS-6.1                              | 27189217       |
| ECLASS-7.0                              | 27189217       |
| ECLASS-8.0                              | 27189217       |
| ECLASS-9.0                              | 27189217       |
| ECLASS-10.1                             | 27182806       |
| ECLASS-11.1                             | 27182806       |
| ECLASS-12.0                             | 27182806       |
| ETIM-5.0                                | EC002625       |
| GTIN                                    | 4048879037761  |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1              |
| Numero di tariffa doganale              | 85444290       |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                |
| Altezza                                 | 88 mm          |
| Larghezza                               | 51 mm          |
| Profondità                              | 45 mm          |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                |
| Temperatura di stoccaggio min           | -30 °C         |
| Temperatura di stoccaggio max           | 60 °C          |
| Piastra di schermatura                  |                |
| Connection information                  | Filettatura M4 |

Coppia di serraggio 0,9 Nm

| USB                                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio CA             | 48 V                |
| Tensione di esercizio CC             | 48 V                |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 42,4 V              |
| Corrente di esercizio max            | 500 mA              |
| Specifica USB                        | 2.0                 |
| Velocità di trasmissione max         | 480 MBit/s          |
| Modalità di fissaggio                | Fissaggio a innesto |

| RJ45                                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V              |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA              |
| Family construction form                 | RJ45                |
| Tipo di costruzione gamma retro          | RJ45                |
| Categoria del cavo min                   | Cat5e               |
| Modalità di fissaggio                    | Fissaggio a innesto |