

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

RJ45; RJ45; SUB-D9  
2× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
1× SUB-D9 (femmina/maschio)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali                        |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                              | 27189217      |
| ECLASS-6.1                              | 27189217      |
| ECLASS-7.0                              | 27189217      |
| ECLASS-8.0                              | 27189217      |
| ECLASS-9.0                              | 27189217      |
| ECLASS-10.1                             | 27182806      |
| ECLASS-11.1                             | 27182806      |
| ECLASS-12.0                             | 27182806      |
| ETIM-5.0                                | EC002625      |
| GTIN                                    | 4048879037419 |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1             |
| Numero di tariffa doganale              | 85366990      |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |               |
| Altezza                                 | 88 mm         |
| Larghezza                               | 51 mm         |
| Profondità                              | 21 mm         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |               |
| Temperatura di stoccaggio min           | 5 °C          |
| Temperatura di stoccaggio max           | 40 °C         |
| SUB-D9                                  |               |
| Tensione di esercizio CA                | 48 V          |

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensione di esercizio CC                 | 48 V                                        |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                                        |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V                                      |
| Corrente d'esercizio                     | 3 A                                         |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA                                      |
| Family construction form                 | SUB-D9                                      |
| Tipo di costruzione gamma retro          | SUB-D9                                      |
| Gender                                   | female                                      |
| Genere retro                             | male                                        |
| Modalità di fissaggio                    | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| N. di poli                               | 9                                           |

**RJ45**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V              |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA              |
| Family construction form                 | RJ45                |
| Tipo di costruzione gamma retro          | RJ45                |
| Categoria del cavo min                   | Cat5e               |
| Modalità di fissaggio                    | Fissaggio a innesto |