MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Germania (VDE) giallo
Morsetti a molla: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879429603
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	41 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

Germania (VDE)	
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG max	14

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18

Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Connessione	Morsetti a molla FK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18