

**Modlink MSDD inserto USA NEMA 5-20**

GFCI 125VAC/20A

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)  
(Ground Fault Circuit Interrupter)  
Morsetti a vite

**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037259
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	27 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

**USA**

Sezione di collegamento max	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------

Numero AWG max	10
Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente d'esercizio	20 A
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si