

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale

1 × NEMA 1-15 (spina-connettore a saldare)  
2 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27189217      |
| ECLASS-6.1                 | 27189217      |
| ECLASS-7.0                 | 27189217      |
| ECLASS-8.0                 | 27189217      |
| ECLASS-9.0                 | 27182806      |
| ECLASS-10.1                | 27182806      |
| ECLASS-11.1                | 27182806      |
| ECLASS-12.0                | 27182806      |
| ETIM-5.0                   | EC000020      |
| GTIN                       | 4048879371483 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 88 mm |
| Larghezza  | 51 mm |
| Profondità | 25 mm |

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio min | 5 °C  |
| Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |

#### USA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Geometria di collegamento | 4.8 x 0.5 mm |
|---------------------------|--------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Tensione di esercizio CA                 | 125 V                       |
| Corrente d'esercizio                     | 15 A                        |
| Connessione                              | Spina-connessione a saldare |
| N. di poli                               | 2 + PE                      |
| Contatto di protezione presente          | si                          |
| <b>RJ45</b>                              |                             |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                        |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V                      |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA                      |
| Family construction form                 | RJ45                        |
| Tipo di costruzione gamma retro          | RJ45                        |
| Categoria del cavo min                   | Cat5e                       |
| Modalità di fissaggio                    | Fissaggio a innesto         |