MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSDD ins. combi sing. Gran Bretagna

1x RJ45 + 1x inserto dati

1× Gran Bretagna (BS)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
1× foratura per RJ45

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601023
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	87,5 mm
Larghezza	50,7 mm
Profondità	43 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-5 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-22

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Piastra di schermatura	
Connection information	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0,9 Nm
Inghilterra	
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	13 A
N. di poli	2 + PE
Contatto di protezione presente	si
RJ45	
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat6a
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-22