

MODLINK MSDD ins. sing, combi Germ. arancio

1x RJ45 + 1x presa dati

- 1x Germania (VDE) arancione
- 1x RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
- 1x foratura per RJ45

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879654258
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	87,5 mm
Larghezza	50,7 mm
Profondità	43 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-5 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	60 °C
-------------------------------	-------

Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio	0,9 Nm
---------------------	--------

Germania (VDE)

Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Numero AWG max	14
----------------	----

Tensione di esercizio CA	250 V
--------------------------	-------

Corrente d'esercizio	16 A
----------------------	------

Connessione	Morsetti a molla FK
-------------	---------------------

N. di poli	2 + PE
------------	--------

Attacchi per ciascun polo	2
---------------------------	---

Contatto di protezione presente	si
---------------------------------	----

RJ45

Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
--	------

Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
--	--------

Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
--------------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
---------------------------------	------

Categoria del cavo min	Cat6a
------------------------	-------

Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
-----------------------	---------------------