

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

KDP/R

circolare (M50)

Vendibile solo in confezioni

Sezione cavo (1)× 3...5.5 mm, (5)× 5...9.2 mm

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27400604 |
| ECLASS-7.0 | 27400604 |
| ECLASS-8.0 | 27400604 |
| ECLASS-9.0 | 27400604 |
| ECLASS-10.1 | 27400604 |
| ECLASS-11.1 | 27400604 |
| ECLASS-12.0 | 27400604 |
| ETIM-5.0 | EC000211 |
| GTIN | 4048879031622 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

| | |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati del materiale

| | |
|--------------------|----|
| Materiale custodia | PA |
|--------------------|----|

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|---|----------------------|
| Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
| Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto) | 1,5 mm |
| Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto) | 2 mm |
| Spessore della lamiera min (fissaggio a vite) | 1,5 mm |
| Spessore della lamiera max (fissaggio a vite) | 2 mm |
| Altezza | 33 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Profondità | 58 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |