

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

KDP/R

circolare (M63)
Vendibile solo in confezioni
Sezione cavo (19)× 3...5 mm

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031585
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	39269097
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto)	2 mm
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite)	2 mm
Altezza	34 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	71 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C