

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

e passacavo KDP/R KGM

[Link al prodotto](#)

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27149109
ECLASS-6.1	27149109
ECLASS-7.0	27069219
ECLASS-8.0	27069219
ECLASS-9.0	27144424
ECLASS-10.1	27144424
ECLASS-11.1	27144424
ECLASS-12.0	27140801
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031561
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	39269097
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto)	2 mm
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite)	2 mm
Altezza	8 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	75 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C