

**Comlight57 luce segnalazione a LED, trasp.**

ingresso 24VDC

Luca di segnalazione compatta  
trasparente[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879402194
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	18,4 mA

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	61 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	57 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

**Tipo di collegamento 1**

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC