MURR ELEKTRONIK
stay connected

torretta luminosa Modlight30

con LED verdi, giallo e rosso

Modulo di connessione + modulo LED
verde, giallo, rosso
Cavo di connessione 3 m

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879311885
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	83 mA

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	30 mm

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04

Larghezza	30 mm
Profondità	160 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	free cable end
N. di poli	6
PIN 1	Wire YE
PIN 2	LED WH
PIN 3	LED BU
PIN 4	LED GN
PIN 5	LED YE
PIN 6	LED RD

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-04