

Modlight50 Pro modulo di connessione base

Ingresso 24VDC

Base per fissaggio a terra
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879751551
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	180 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	50 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	9
PIN 1	LED-Modul RD
PIN 2	LED-Modul YE
PIN 3	LED-Modul GN
PIN 4	LED-Modul BU
PIN 5	LED-Modul CL
PIN 6	Buzzer
PIN 7	24 V DC (0 V)
PIN 8	Blinking
PIN 9	0 V (24 V DC)