

**Modlight50 Pro buzzer**

4 toni

Moduli cicalino

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371237
ECLASS-7.0	27371237
ECLASS-8.0	27371237
ECLASS-9.0	27371237
ECLASS-10.1	27371237
ECLASS-11.1	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ETIM-5.0	EC001152
GTIN	4048879751568
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	62,5 mA

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Materiale custodia	PC
--------------------	----

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.  
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

---

Altezza	52 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	50 mm

---

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

---

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

---

**Tipo di collegamento 1**

---

Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta
-------------------	----------------------

---