

COMLIGHT56 luce di segnalazione LED blu

ingresso 24VDC, grado di protezione IP65

Luca di segnalazione compatta
blu

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853873
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	26 mA

Comunicazione industriale | HMI

Luminosità	239 mcd
------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia

Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	61 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	56 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 1

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)