

COMLIGHT56 luce di stato a LED rosso

Connessione M12 (inferiore), maschio, 4 poli

Luca di segnalazione compatta
Flangia M12 maschio 4 poli
rosso

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855709
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	26 mA
Comunicazione industriale HMI	
Luminosità	735 mcd
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	78,8 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	56 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 1

Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)