MURR ELEKTRONIK
stay connected

COMLIGHT56 luce di segnalazione LED traspar

Connessione M12 (inferiore), maschio, 4 poli

Luca di segnalazione compatta
Flangia M12 maschio 4 poli
trasparente

[Link al prodotto]

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855747
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	26 mA
Comunicazione industriale | HMI	
Luminosità	1541 mcd
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-13

Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	78,8 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	56 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-13