

Modlight70 Pro LED modulo blu

IN: 24VDC

Modulo LED (blu)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752657
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	62,5 mA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale custodia	PC
Dati meccanici Dati di montaggio	

Altezza	49 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta