

Modlight50 Pro con moduli a LED

verde,ambra,rosso,buzzer

Base, cicalino, flash + moduli LED
verde, giallo, rosso

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759656
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	385 mA

Comunicazione industriale | HMI

Pressione acustica ridotta a 1 m	80 dB
Pressione acustica a 1 m	90 dB

HMI | Illumination properties

Frequenza di lampeggio	60 ±12 al minute
------------------------	------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	253,5 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	50 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C