

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED

blu,verde,ambra,rosso,buzzer

Base, cicalino, moduli LED


rosso, giallo, verde, blu

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27371230 |
| ECLASS-6.1 | 27371230 |
| ECLASS-7.0 | 27371230 |
| ECLASS-8.0 | 27371230 |
| ECLASS-9.0 | 27371230 |
| ECLASS-10.1 | 27371230 |
| ECLASS-11.1 | 27371230 |
| ECLASS-12.0 | 27371230 |
| ETIM-5.0 | EC001042 |
| GTIN | 4048879759915 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85318070 |

Dati elettrici | Alimentazione

| | |
|------------------------------|--------|
| Tensione di esercizio CC | 24 V |
| Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
| Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
| Corrente assorbita max | 430 mA |

Comunicazione industriale | HMI

| | |
|----------------------------------|--|
| Tonalità del buzzer | Bip rapido, Bip continuo, Alto-basso rapido, Suono sweep |
| Pressione acustica ridotta a 1 m | 80 dB |
| Pressione acustica a 1 m | 90 dB |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

| | |
|---|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |

Dati meccanici | Dati del materiale

| | |
|----------------------|----------|
| Colore alloggiamento | nero |
| Materiale custodia | Plastica |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 334 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 70 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |