

## Modlight70 Pro con moduli a LED

verde,ambra,rosso,buzzer,M12 verso il basso


Base, cicalino, flash + moduli LED + M12 (inferiore)  
verde, giallo, rosso

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759939
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	385 mA

#### Comunicazione industriale | HMI

Tonalità del buzzer	Bip rapido, Bip continuo, Alto-basso rapido, Suono sweep
Pressione acustica ridotta a 1 m	80 dB
Pressione acustica a 1 m	90 dB

#### HMI | Illumination properties

Frequenza di lampeggio	60 ±12 al minute
------------------------	------------------

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	293 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C