

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED
bianco,blu,verde ,rosso e buzzer, M12 presa verso il basso

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879825382
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	430 mA
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	334 mm

Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Tipo di collegamento 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	8
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	-
Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta