

**M8 mas. 0° con cavo**

PUR-OB 4x0,25 nero 1,5m

**⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠****IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

Maschio diritto

M8, 4 poli

Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

con portatarghetta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.




**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                                      | 1,5 m              |
|                                                |                    |
| Coppia di serraggio                            | 0,4 Nm             |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto                          | dorato             |
| Family construction form                       | M8                 |
| Filettatura                                    | M8 x 1             |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 6,5 mm             |
| Uscita cavo                                    | diritto            |
| Codifica                                       | A                  |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame       |
| Materiale                                      | PUR                |
| N. di poli                                     | 4                  |
| Apertura della chiave                          | SW9                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP66K, IP67  |
|                                                |                    |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm              |
| Rivestimento contatto                          | dorato             |
| Family construction form                       | free cable end     |
| dati commerciali                               |                    |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218           |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311           |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-12.0                                    | 27060311           |
| ETIM-5.0                                       | EC001855           |
| GTIN                                           | 4048879232937      |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                  |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290           |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                    |
| Tensione di esercizio CA max                   | 50 V               |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V               |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)           | 30 V               |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)           | 30 V               |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                |
| Diagnosi                                       |                    |
| Indicatore di stato LED                        | no                 |
| Installazione   Collegamento                   |                    |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm              |
| Filettatura di fissaggio                       | M8 x 1             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                    |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                          | 3                  |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV             |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                  |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                    |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled           |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated      |
| Materiale portacontatti                        | TPU                |

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale dispositivo bloccaggio                | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Material screw connection                       | Ottone                                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio              |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                               | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche         |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                    | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                    | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
|                                                 |                                                                                                                                                       |
| Standard di prodotto                            | DIN EN 61076-2-104 (M8)                                                                                                                               |
| Installation   Cable                            |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                | , nero, blu, bianco                                                                                                                                   |
| Identificazione cavo                            | 621                                                                                                                                                   |
| Tipo di cavo                                    | 2                                                                                                                                                     |
| Colore                                          | nero                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                       | 4 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                | , nero, blu, bianco                                                                                                                                   |
| Cable weighth                                   | 32,01 g/m                                                                                                                                             |
| Materiale rivestimento                          | PUR                                                                                                                                                   |
| Durezza rivestimento                            | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                         | 4,6 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                                                   |
| Amount wires                                    | 4                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                       | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                  | 43 ± 5 Shore D                                                                                                                                        |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                                                                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                     |
| Amount strands (wire)                           | 32                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,25 mm²                                                                                                                                              |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                 |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                                                                                                   |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                                                                                                 |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                                                                |
| Capacità di corrente min filo                   | 3,6 A                                                                                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire        | 79 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                       |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                                                                                                 |
| UV resistance                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                                                                                                                   |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                                                                                   |

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| chemical resistance            | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina        | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)   | 15 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli (catena portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |
| Corsa (c. portacavo)           | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Velocità (c. portacavo)        | 3,3 m/s @ 25 °C                                                        |