

**MSUD conn. elettrov. forma B 10mm con cavo**

PVC-JZ 3x0,75 giallo 5m

MSUD

Forma B (10 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED e circuito di protezione

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa



Lunghezza

5 m

Coppia di serraggio

0,4 Nm

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato |
| Family construction form                       | MSUD B             |
| Filettatura                                    | M3                 |
| Materiale                                      | PBT                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67               |
| dati commerciali                               |                    |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311           |
| ECLASS-10.1                                    | 27060312           |
| ECLASS-11.1                                    | 27060312           |
| ECLASS-12.0                                    | 27060312           |
| ETIM-5.0                                       | EC001855           |
| GTIN                                           | 4048879224024      |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                  |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290           |
| Dati tecnici   Dati elettrici                  |                    |
| Capacity CX                                    | 20 ms              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                    |
| Tensione di esercizio CA                       | 24 V               |
| Tensione di esercizio CA min                   | 19,2 V             |
| Tensione di esercizio CA max                   | 28,8 V             |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V               |
| Tensione di esercizio CC min                   | 18 V               |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V               |
| Tensione di picco di spegnimento max           | 55 V               |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                |
| Corrente assorbita max                         | 15 mA              |
| Diagnosi                                       |                    |
| Indicatore di stato LED                        | giallo             |
| Installazione   Collegamento                   |                    |
| Filettatura di fissaggio                       | M3                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                    |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                          | 3                  |
| Picco di tensione nominale                     | 0,8 kV             |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                  |
| Soppressore addizionale                        | Diodo, Z-Diode     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                    |
| Rivestimento blocco                            | verzinkt           |
| Rivestimento collegamento a vite               | verzinkt           |
| Colore alloggiamento                           | nero               |
| Material guarnizione                           | PUR                |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Acciaio            |
| Material screw connection                      | Acciaio            |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                    |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                    |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C             |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C              |

Additional condition temperature range depending on cable quality

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Cable

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                            | 016                                                                    |
| Tipo di cavo                                    | 1                                                                      |
| Printing color of wire insulation               | Bianco (isolamento nero)                                               |
| Colore                                          | giallo                                                                 |
| Amount stranding                                | 1                                                                      |
| Stranding                                       | 3 wires twisted                                                        |
| wire arrangement                                | nero 1, nero 2, Verde-giallo                                           |
| Cable weight                                    | 63,8 g/m                                                               |
| Materiale rivestimento                          | PVC                                                                    |
| Durezza rivestimento                            | 80 ± 5 Shore A                                                         |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Outer-diameter (jacket)                         | 5,9 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                    |
| Amount wires                                    | 3                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 1,8 mm                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                  | 43 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Printing color of wire insulation               | Bianco (isolamento nero)                                               |
| Amount strands (wire)                           | 24                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,2 mm                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 500 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire        | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 3 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 3 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 70 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |