

**M12 mas. 0° scher. B-code c. Profibus**

PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 15m

## PROFIBUS

Maschio diritto

M12, 2 poli

B-code

schermato

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

## Immagine






Immagine rappresentativa



Lunghezza

15 m

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm                                        |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                            |
| Family construction form                       | M12                                           |
| Filettatura                                    | M12 x 1                                       |
| Codifica                                       | B                                             |
| Materiale                                      | PUR                                           |
| Apertura della chiave                          | SW13                                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP66K, IP67                             |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                                         |
| dati commerciali                               |                                               |
| ECLASS-6.0                                     | 27061801                                      |
| ECLASS-6.1                                     | 27060307                                      |
| ECLASS-7.0                                     | 27060307                                      |
| ECLASS-8.0                                     | 27060307                                      |
| ECLASS-9.0                                     | 27060307                                      |
| ECLASS-10.1                                    | 27060307                                      |
| ECLASS-11.1                                    | 27060307                                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27060307                                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                      |
| GTIN                                           | 4048879198363                                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                               |
| Tensione di esercizio CA max                   | 60 V                                          |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                                          |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)           | 30 V                                          |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)           | 30 V                                          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                           |
| Installazione   Collegamento                   |                                               |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                                         |
| Filettatura di fissaggio                       | M12 x 1                                       |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                            |
| Grado di inquinamento                          | 3                                             |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                        |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                             |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                               |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                         |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                               |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                      |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated                                 |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                        |
| Material screw connection                      | Pressofusione di zinco                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                               |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                         |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                    |
| Standard di prodotto                           | DIN EN 61076-2-101 (M12)                      |

Installation | Cable

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                                    | 840                                                                                 |
| Colore                                                  | viola                                                                               |
| Type of Certificate                                     | cURus                                                                               |
| Amount stranding                                        | 1                                                                                   |
| Stranding                                               | 2 wires twisted                                                                     |
| Schermatura del cavo (tipo)                             | Rame intrecciato, stagnato                                                          |
| Schermatura del cavo (copertura)                        | 70 %                                                                                |
| Rivestimento                                            | Fleece, Foil                                                                        |
| wire arrangement                                        | rosso, verde                                                                        |
| N. di cicli (catena portacavo)                          | 5 Mio. @ 25 °C                                                                      |
| Cable weigth                                            | 82,5 g/m                                                                            |
| Materiale rivestimento                                  | TPE-V                                                                               |
| Assenza di ingredienti (guaina)                         | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 7,8 mm                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                               |
| Materiale guaina interna                                | TPE-V                                                                               |
| Colore (guaina interna)                                 | bianco                                                                              |
| Amount wires                                            | 2                                                                                   |
| Outer diameter insulation                               | 2,55 mm                                                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                     |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                                  |
| Diameter of single wires                                | 24 AWG                                                                              |
| Conductor crosssection (wire)                           | 24 AWG                                                                              |
| Material conductor wire                                 | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Corsa (c. portacavo)                                    | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                                           |
| Capacità di corrente (standard)                         | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo                           | 3 A                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire                | 78 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Nominal voltage power AC max.                           | 250 V                                                                               |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 30000 pF/km                                                                         |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 1 kV @ 60 s                                                                         |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1 kV @ 60 s                                                                         |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 1 kV @ 60 s                                                                         |
| Temperatura di esercizio min (fissa)                    | -40 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (fissa)                    | 80 °C                                                                               |
| Temperatura di esercizio min (variabile)                | -20 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (variabile)                | 70 °C                                                                               |
| Resistenza al fuoco                                     | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                 |
| chemical resistance                                     | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Resistenza alla benzina                                 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Oil resistance                                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404              |
| raggio di curvatura (fisso)                             | 10 x Outer diameter                                                                 |
| Raggio di curvatura (mobile)                            | 12 x Outer diameter                                                                 |