

**MSUD Basic c. elv. forma A 18mm senza elett**

PUR-JZ 3x0,75 nero 1,5m

MSUD Basic

Forma A (18 mm)

0...230 V AC/DC

senza componenti

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa



Lunghezza 1,5 m

Coppia di serraggio 0,4 Nm

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Family construction form                       | MSUD A                                                                                                                                                |
| Materiale                                      | PUR                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879477512                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 230 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CC max                   | 230 V                                                                                                                                                 |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 10 A                                                                                                                                                  |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Filettatura di fissaggio                       | M3                                                                                                                                                    |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 4 kV                                                                                                                                                  |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento collegamento a vite               | verzinkt                                                                                                                                              |
| Material screw connection                      | Acciaio                                                                                                                                               |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                       |
| Identificazione cavo                           | 626                                                                                                                                                   |
| Tipo di cavo                                   | 2                                                                                                                                                     |
| Printing color of wire insulation              | Bianco (isolamento nero)                                                                                                                              |
| Colore                                         | nero                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                            | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                      | 3 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                               | nero 1, nero 2, Verde-giallo                                                                                                                          |
| Cable weigth                                   | 55,33 g/m                                                                                                                                             |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                                                                                                                   |
| Durezza rivestimento                           | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Assenza di ingredienti (guaina)                | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                        | 5,9 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Materiale guaina interna                       | PVC                                                                                                                                                   |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                                                                                                   |
| Amount wires                                   | 3                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                      | 1,8 mm                                                                                                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                                                                                                 |

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Shore hardness wire insulation                  | 43 ± 5 Shore D                                                    |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
| Printing color of wire insulation               | Bianco (isolamento nero)                                          |
| Amount strands (wire)                           | 42                                                                |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                           |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,75 mm²                                                          |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                             |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                               |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                         |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                             |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                            |
| Capacità di corrente min filo                   | 12 A                                                              |
| Electrical resistance line constant wire        | 26 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                            |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                             |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                             |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                             |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione               |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione               |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404                                                  |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 10 x Outer diameter                                               |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 15 x Outer diameter                                               |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 Mio. @ 25 °C                                                    |