

**M12 m. 0° / M12 fem 0° scherm.**

PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 20m

Maschio diritto – femmina diritto

M12 – M12, 5 poli

A-code

schermato

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.


[Link al prodotto](#)**Immagine**



Immagine rappresentativa



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                          | 25 m               |
| Coppia di serraggio                | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto              | dorato             |
| Family construction form           | M12                |
| Filettatura                        | M12 x 1            |
| Codifica                           | A                  |
| Materiale morsetti                 | Lega di rame       |
| Materiale                          | PUR                |
| N. di poli                         | 5                  |
| Apertura della chiave              | SW13               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67  |
| Coppia di serraggio                | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto              | dorato             |
| Family construction form           | M12                |
| Filettatura                        | M12 x 1            |
| Codifica                           | A                  |
| Materiale morsetti                 | Lega di rame       |
| Materiale                          | PUR                |
| N. di poli                         | 5                  |
| Apertura della chiave              | SW13               |
| dati commerciali                   |                    |
| ECLASS-6.0                         | 27279218           |
| ECLASS-6.1                         | 27279218           |
| ECLASS-7.0                         | 27279218           |
| ECLASS-8.0                         | 27279218           |
| ECLASS-9.0                         | 27060311           |
| ECLASS-10.1                        | 27060311           |
| ECLASS-11.1                        | 27060311           |
| ECLASS-12.0                        | 27060311           |
| ETIM-5.0                           | EC001855           |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN                                           | 4065909103319                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)           | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)           | 30 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                                                                                                                                   |
| Diagnosi                                       |                                                                                                                                                       |
| Indicatore di stato LED                        | no                                                                                                                                                    |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Filettatura di fissaggio                       | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                                                                                                                                       |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                                                                                                                                 |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                                                                                                                              |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated                                                                                                                                         |
| Material guarnizione                           | FKM                                                                                                                                                   |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Material screw connection                      | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Standard di prodotto                           |                                                                                                                                                       |
| Standard di prodotto                           | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                       |
| Identificazione cavo                           | 042                                                                                                                                                   |
| Tipo di cavo                                   | 3                                                                                                                                                     |
| Colore                                         | giallo                                                                                                                                                |
| Type of Certificate                            | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                      | 5 wires attorno Anima twisted                                                                                                                         |
| Schermatura del cavo (tipo)                    | Rame intrecciato, stagnato                                                                                                                            |
| Schermatura del cavo (copertura)               | 80 %                                                                                                                                                  |
| Rivestimento                                   | Fleece, Foil                                                                                                                                          |
| Filler                                         | si                                                                                                                                                    |
| wire arrangement                               | , nero, blu, bianco, Verde-giallo                                                                                                                     |
| Cable weighth                                  | 57,2 g/m                                                                                                                                              |

|                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                                                 |
| Durezza rivestimento                             | 90 ± 5 Shore A                                                                      |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                          | 5,6 mm                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                               |
| Material wire insulation                         | PP                                                                                  |
| Amount wires                                     | 5                                                                                   |
| Outer diameter insulation                        | 1,25 mm                                                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation                   | 70 ± 5 Shore D                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Amount strands (wire)                            | 42                                                                                  |
| Diameter of single wires                         | 0,1 mm                                                                              |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                            |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 6                                                                 |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                                           |
| Tensione nominale CA max                         | 300 V                                                                               |
| Capacità di corrente (standard)                  | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo                    | 4,5 A                                                                               |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)    | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)  | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 2 kV @ 60 s                                                                         |
| Temperatura di esercizio min (fissa)             | -40 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (fissa)             | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                               |
| Temperatura di esercizio min (variabile)         | -25 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (variabile)         | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                               |
| Resistenza al fuoco                              | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                 |
| chemical resistance                              | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Resistenza alla benzina                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Oil resistance                                   | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404              |
| raggio di curvatura (fisso)                      | 5 x Outer diameter                                                                  |
| Raggio di curvatura (mobile)                     | 10 x Outer diameter                                                                 |
| Velocità (c. portacavo)                          | 5 Mio. @ 25 °C                                                                      |
| N. di cicli                                      | 2 Mio.                                                                              |
| Sollecitazioni in torsione                       | ± 30 °/m                                                                            |
| Velocità di torsione                             | 35 Cicli/min                                                                        |