

connettore IP20 x polimeri f. ottiche

contatti a crimpare

Push Pull SCRJ POF maschio, a cablare

Connessione

Crimpare

1 mm

AIDA conform

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879603652
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	1 mm ²
-----------------------------	-------------------

Installazione | Collegamento

Connessione	Crimpare
Family construction form	SCRJ
Gender	male

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Push Pull
-------------------	-----------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -40 °C

Temperatura di esercizio max 70 °C