MURR ELEKTRONIK
stay connected

## M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole T-CODED

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole T-CODED
Maschio - femmina
Fissaggio frontale
Fastening nut included in the delivery
Buona resistenza agli agenti chimici e all'olio
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Assenza di piombo senza eccezioni (CE - RoHS)
Ghiera metallica
(M16 × 1.5 mm)

**Link al prodotto**

**Immagine**










Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-15

MURR ELEKTRONIK
stay connected










Immagine rappresentativa

| | |
|---|---|
| Family construction form | M12P |
| Codifica | T |
| N. di poli | 4 |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |

| | |
|---|---|
| Family construction form | M12P |
| Codifica | T |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279220 |
| ECLASS-7.0 | 27440103 |
| ECLASS-8.0 | 27440103 |
| ECLASS-9.0 | 27440103 |
| ECLASS-10.1 | 27440109 |
| ECLASS-11.1 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ETIM-5.0 | EC002061 |
| GTIN | 4065909049976 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-15

| | |
|---|---|
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CC max | 63 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A |
| **Installazione \| Collegamento** | |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
| **Dati tecnici \| Protezione dei dispositivi** | |
| Schermato | si |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
| Materiale custodia | Ottone |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C |
| **Important installation notes** | |
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Standard di prodotto | IEC 61076-2-111 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-15