**MQ15-X-Power mas. 0° / MQ15-X-Power fem. 0°**


PVC 6x2,5 nero UL/CSA 15,0m


Maschio diritto – femmina diritto
MQ15, 6 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.


## Link al prodotto

**Immagine**






Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28





Immagine rappresentativa

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 15 m |

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto | Argentato |
| Family construction form | MQ15 |
| Materiale morsetti | Lega di rame |
| N. di poli | 6 |

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto | Argentato |
| Family construction form | MQ15 |
| Materiale morsetti | Lega di rame |
| N. di poli | 6 |

| **dati commerciali** | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060327 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060327 |
| ETIM-5.0 | EC001576 |
| GTIN | 4048879708869 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |

| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
|---|---|
| Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 600 V |
| Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 63 V |
| Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 63 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max | 16 A |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max | 10 A |

| **Diagnosi** | |
|---|---|
| Indicatore di stato LED | no |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **Installazione \| Collegamento** | |
| Cicli di collegamento min | 500 |
| **Installazione \| Configurazione dei pin** | |
| Configurazione | completamente occupato |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Picco di tensione nominale | 4 kV |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | HB |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale portacontatti | PA |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Modalità di fissaggio | Chiusura a baionetta |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| **Installation \| Cable** | |
| Identificazione cavo | P21 |
| Colore | arancione |
| wire arrangement | nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo |
| Materiale rivestimento | PVC |
| Outer-diameter (jacket) | 11 mm |
| N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PP |
| Amount wires | 6 |
| Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
| Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
| Nominal voltage power AC max. | 1000 V |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV |
| Temperatura di esercizio min (fissa) | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
| Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 \| UL 1581 § 1090 \| UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 \| Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
| Raggio di curvatura (mobile) | 15 x Outer diameter |
| Sollecitazioni in torsione | ± 15 °/m |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28