MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MQ15-X-Power fem. 90° vs sin., con cavo**

PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m


Femmina 90°
MQ15, 4 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

## Link al prodotto

**Immagine**










Immagine rappresentativa

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto | Argentato |
| Family construction form | MQ15 |
| Materiale morsetti | Lega di rame |
| N. di poli | 4 |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 30 mm |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **dati commerciali** | |
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060327 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060327 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879625364 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CA max | 600 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 13 A |
| **Diagnosi** | |
| Indicatore di stato LED | no |
| **Installazione \| Collegamento** | |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 30 mm |
| Cicli di collegamento min | 500 |
| **Installazione \| Configurazione dei pin** | |
| Configurazione | completamente occupato |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Picco di tensione nominale | 4 kV |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | HB |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale portacontatti | PA |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Modalità di fissaggio | Chiusura a baionetta |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| **Installation \| Cable** | |
| Identificazione cavo | P02 |
| Colore | nero |
| wire arrangement | nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo |
| Materiale rivestimento | PUR |
| Assenza di ingredienti (guaina) | privo di alogeni, Privo di LABS |
| Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
| N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | TPE |
| Amount wires | 4 |
| Ingredient freeness wire insulation | privo di alogeni, Privo di LABS |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
| Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
| Electrical resistance line constant wire | 8 Ω/km @ 20 °C |
| Nominal voltage power AC max. | 1000 V |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV |
| Temperatura di esercizio min (fissa) | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
| Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 \| UL 1581 § 1090 \| IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione \| DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso) | 4 x Outer diameter |
| Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
| Sollecitazioni in torsione | ± 15 °/m |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29