MURR ELEKTRONIK
stay connected

A3 fem. 5 poli, mors. a crimp., 400 V, 16 A

A3
Femmina
5 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637619
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max	400 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max	230 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max	400 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max	230 V
Corrente d'esercizio	16 A

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-07

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento min	0,5 mm²
Sezione di collegamento max	4 mm²
Numero AWG min	20
Numero AWG max	11
Installazione | Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	4,6 mm
Connessione	Crimpare
Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione | Configurazione dei pin	
N. di poli	5 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	6 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIa
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati tecnici | Dati meccanici	
Forza di tenuta min	100 N
Forza di estrazione max	100 N
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento contatto	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PC GF
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Misura	A3
Altezza	40,1 mm
Larghezza	21 mm
Profondità	21 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-07