MURR ELEKTRONIK
stay connected

B10 custodia da pannello, bassa, IP65

leva di bloccaggio singola m., accesso laterale M20, p-cover

B10
Rivestimento modulo base (basso)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646253
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati tecnici | Installazione	
Uscita cavo	lateralmente
Installazione | Collegamento	
Filettatura di fissaggio	M20
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici | Dati meccanici	
Tipo di alloggiamento	Rivestimento modulo base
Dati meccanici | Dati del materiale	

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-06

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	NBR
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale copertura di protezione	Plastica
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Misura	B10
Altezza	56,5 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	94 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-06