MURR ELEKTRONIK
stay connected

modulo RJ45 fem.

Femmina
RJ45
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664066
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Parametri di trasmissione	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Installazione | Collegamento

Gender	female
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PC
Materiale morsetti	Cu
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Numero slot modulo	1
Altezza	41 mm
Larghezza	34,1 mm
Profondità	14,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29