MURR ELEKTRONIK
stay connected

B10 Telaio (mas.) per 3 moduli

B10
Telaio
Maschio
per 3 moduli
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
GTIN	4048879641760
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento min	1 mm²
Sezione di collegamento max	6 mm²
Numero AWG min	18
Numero AWG max	10
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Cicli di inserimento elemento di sicurezza min	20
Cicli di collegamento min	500
Installazione | Configurazione dei pin	
N. di poli	2 + PE
Dati tecnici | Dati meccanici	

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-08

Forza di tenuta moduli (innesto) min	300 N
Forza di tenuta moduli (estrazione) min	600 N
Forza di tenuta PE contatto	250 N
Tipo di telaio	male
Forza di estrazione max	60 N
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Rivestimento contatto	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Materiale morsetti	Ottone
Materiale elemento di sicurezza	PC GF
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Numero slot modulo	3
Misura	B10
Altezza	36,5 mm
Larghezza	34,4 mm
Profondità	64,2 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-08