

Portacontatti fem. 4 poli

Portacontatti

Femmina

4 poli

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261205
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440223
ECLASS-10.1	27440223
ECLASS-11.1	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649452
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Corrente d'esercizio	10 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
------------------------------	-------------

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,14 mm ²
Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	13

Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min	9,5 mm
Connessione	Crimpare

Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	4
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Resistenza di isolamento min	100 M Ω
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	20,3 mm
Larghezza	16,7 mm
Profondità	45,7 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/10