

Inserto coassiale 50Ohm (mas.)

Inserto coassiale
Maschio
1 poli
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649469
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati tecnici Dati elettrici	
Attenuazione d'inserzione max	0,5 dB
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Corrente d'esercizio	16 A
Comunicazione industriale HMI	
Attenuazione di riflessione min	30 dB
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	13

Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	9,5 mm
Connessione	Crimpare
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	1
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	20,3 mm
Larghezza	16,7 mm
Profondità	46 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10