MURR ELEKTRONIK
stay connected

Inserto coassiale 75Ohm (mas.)

Inserto coassiale
Maschio
1 poli
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649476
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati tecnici | Dati elettrici	
Attenuazione d'inserzione max	1 dB
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Corrente d'esercizio	16 A
Comunicazione industriale | HMI	
Attenuazione di riflessione min	20 dB
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	13

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-24

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Installazione | Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	9,5 mm
Connessione	Crimpare
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Installazione | Configurazione dei pin	
N. di poli	1
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici | Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	20,3 mm
Larghezza	16,7 mm
Profondità	46 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-24