

inserto pneumatica mas. 1,6 mm

Connettore pneumatico maschio

Ø interno tubo flessibile

1.6 mm

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27261204 |
| ECLASS-6.1 | 27261290 |
| ECLASS-7.0 | 27440290 |
| ECLASS-8.0 | 27440290 |
| ECLASS-9.0 | 27440220 |
| ECLASS-10.1 | 27440220 |
| ECLASS-11.1 | 27440220 |
| ECLASS-12.0 | 27440220 |
| ETIM-5.0 | EC000796 |
| GTIN | 4048879672740 |
| Lotto minimo ordinabile | 10 |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |

Installazione | Collegamento

| | |
|---------------------------|------|
| Gender | male |
| Cicli di collegamento min | 500 |

Dati tecnici | Dati meccanici

| | |
|----------------------------|-------|
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Valvola integrata | no |

Dati meccanici | Dati del materiale

| | |
|--------------------|---------------|
| Materiale custodia | Delrin Acetal |
|--------------------|---------------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø interno tubo flessibile | 1,6 mm |
|---------------------------|--------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C |

