

inserto pneumatica mas. 4 mm

Connettore pneumatico maschio  
Ø interno tubo flessibile  
4 mm  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali                        |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                              | 27261204      |
| ECLASS-6.1                              | 27261290      |
| ECLASS-7.0                              | 27440290      |
| ECLASS-8.0                              | 27440290      |
| ECLASS-9.0                              | 27440220      |
| ECLASS-10.1                             | 27440220      |
| ECLASS-11.1                             | 27440220      |
| ECLASS-12.0                             | 27440220      |
| ETIM-5.0                                | EC000438      |
| GTIN                                    | 4048879672764 |
| Lotto minimo ordinabile                 | 10            |
| Numero di tariffa doganale              | 39269097      |
| Installazione   Collegamento            |               |
| Gender                                  | male          |
| Cicli di collegamento min               | 500           |
| Dati tecnici   Dati meccanici           |               |
| Pressione di esercizio max              | 8 bar         |
| Valvola integrata                       | no            |
| Dati meccanici   Dati del materiale     |               |
| Materiale custodia                      | Delrin Acetal |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |               |
| Ø interno tubo flessibile               | 4 mm          |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |               |
| Temperatura di esercizio min            | -40 °C        |
| Temperatura di esercizio max            | 80 °C         |

