M12 mas. 0° L-code a cablare

5-poli max. 2,5mm²

Customized printing and packaging
Maschio diritto
M12
5 poli
L-code
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo)
8...13 mm
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine







Immagine rappresentativa

Family construction form	M12P
Codifica	L

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18

Materiale morsetti	Lega di rame
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909044124
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC max	63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	16 A
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Filettatura di fissaggio	M12 x 1
Cicli di collegamento min	100
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	II
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Materiale custodia	PA
Materiale portacontatti	PA
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Schraubgewinde
Campo di serraggio min	8 mm
Campo di serraggio max	13 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-18