

Mini (7/8) 4 poli, mas. (est.) 0°/fem. 0°

PUR, UL/CSA, 4x16AWG, nero, 1m

Maschio diritto – femmina diritto

7/8" – 7/8", 4 poli





Cavo di potenza

USA

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**




Immagine rappresentativa



Lunghezza	1 m
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Filettatura	7/8"
Apertura della chiave	SW24
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Filettatura	7/8"
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879698122
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	600 V
Tensione di esercizio CC max	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	9 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Materiale custodia	PUR
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 80 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identificazione cavo UMC

Colore nero

wire arrangement , bianco, blu, nero

Materiale rivestimento PUR

Outer-diameter (jacket) 8 mm

Tolerance outer diameter (sheath) $\pm 5\%$

Amount wires 4

Outer diameter insulation 2,3 mm

Outer diameter tolerance core insulation $\pm 5\%$

Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²

Temperatura di esercizio min (fissa) -50 °C

Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C

Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C

Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C

Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

raggio di curvatura (fisso) 7,5 x Outer diameter

Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

Velocità (c. portacavo) 5 Mio.