

Mini (7/8) 5 poli, mas. (Ext.) 0°/fem 0°

PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 7,5m

Maschio diritto – femmina diritto

7/8" – 7/8", 5 poli





Cavo di potenza

USA

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**




Immagine rappresentativa



Lunghezza	7,5 m
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Filettatura	7/8"
Apertura della chiave	SW24
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Filettatura	7/8"
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879632713
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	600 V
Tensione di esercizio CC max	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	9 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Materiale custodia	PUR
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggioinserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C
Temperatura di esercizio max80 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Installation | Cable

Identificazione cavoUBD
Coloregiallo
Type of CertificatecURus
Stile STOOW guainaSTOOW
Amount stranding1
Stranding5 wires attorno 1 Filler twisted
RivestimentoCarta di seta
Fillersi
wire arrangementnero, arancione, verde, rosso, bianco
N. di cicli (catena portacavo)2 Mio.
Cable weigth189,2 g/m
Materiale rivestimentoPVC
Assenza di ingredienti (guaina)Privo di piombo, Privo di CFC
Outer-diameter (jacket)12,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) $\pm 5\%$
Material wire insulationPVC
Amount wires5
Outer diameter insulation3,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation $\pm 5\%$
Ingredient freeness wire insulationPrivo di piombo, Privo di CFC
Amount strands (wire)26
Diameter of single wires16 AWG
Conductor crossection (wire)16 AWG
Material conductor wireCavetto in rame, nudo
Capacità di corrente (standard)A norma NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)
Capacità di corrente min filo8 A
Electrical resistance line constant wire13,1 Ω /km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.600 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)6 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)6 kV @ 60 s
Temperatura di esercizio min (fissa)-50 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)105 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)-20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)90 °C
Resistenza al fuocoIEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzinaBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistanceDIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
raggio di curvatura (fisso)10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)15 x Outer diameter