

MVP metallico 8XM12 5 poli cavo precablato

3m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA senza LED

8 vie, 5 poli  
Senza LED per segnali analogici fino a 48 V CA/CC  
3.0 m  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Sostituisce prodotto identico (cod. 27496)

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279219 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                | 27440108      |
| ECLASS-11.1                | 27440108      |
| ECLASS-12.0                | 27440108      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879351966 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 48 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 48 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A  |

Installazione | Collegamento

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
|--------------------------|---------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
|------------------------------------|------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Rivestimento alloggiamento | Nickeled               |
| Materiale custodia         | Pressofusione di zinco |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
|-------------------|----------------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 90 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Installation | Cable

|                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                     | 452                                                                                                                                                                                               |
| Colore                                   | grigio                                                                                                                                                                                            |
| Type of Certificate                      | cURus                                                                                                                                                                                             |
| Amount stranding                         | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Stranding                                | 7 wires attorno Anima twisted                                                                                                                                                                     |
| Amount stranding (type 2)                | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Stranding (type 2)                       | 12 wires Controrotante twisted                                                                                                                                                                    |
| Rivestimento                             | Fleece                                                                                                                                                                                            |
| Filler                                   | si                                                                                                                                                                                                |
| wire arrangement                         | Grigio-rosa, marrone-verde, giallo, verde-bianco, verde, Rosso-blu, bianco, (marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, blu, , Verde-giallo, viola) |
| Cable weighth                            | 231 g/m                                                                                                                                                                                           |
| Materiale rivestimento                   | PUR                                                                                                                                                                                               |
| Durezza rivestimento                     | 94 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                    |
| Assenza di ingredienti (guaina)          | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni                                                                                                                                  |
| Outer-diameter (jacket)                  | 11,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Material wire insulation                 | TPE-E                                                                                                                                                                                             |
| Amount wires                             | 16                                                                                                                                                                                                |
| Outer diameter insulation                | 1,6 mm                                                                                                                                                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Shore hardness wire insulation           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                                                                                    |
| Ingredient freeness wire insulation      | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS                                                                                                                 |
| Amount strands (wire)                    | 64                                                                                                                                                                                                |
| Diameter of single wires                 | 0,1 mm                                                                                                                                                                                            |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,5 mm²                                                                                                                                                                                           |
| Material conductor wire                  | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                                                             |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C                                                            |
| Material wire insulation (Data)                 | TPE-E                                                                  |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 2,1 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS    |
| Amount wires (Data)                             | 3                                                                      |
| Amount strands wire (Data)                      | 128                                                                    |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,1 mm                                                                 |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 1 mm²                                                                  |
| Material conductor wire (Data)                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Wire conductor type (Data)                      | Classe di cavetti 6                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 5,9 A                                                                  |
| Capacità di corrente min filo (dati)            | 15 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire        | 39 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 20 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 90 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 90 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di piegatura (installazione)             | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 8 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tipo di collegamento 2   |                |
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 16             |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |