

Mico Pro circ. elettronico aux 2 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A

Mico Pro® fix 2.2  
2 canali  
Regolazione corrente 2 A  
Configura il tuo Mico Pro® online:  
[START](#)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27371802      |
| ECLASS-6.1                     | 27371802      |
| ECLASS-7.0                     | 27371802      |
| ECLASS-8.0                     | 27371802      |
| ECLASS-9.0                     | 27371802      |
| ECLASS-10.1                    | 27371802      |
| ECLASS-11.1                    | 27371802      |
| ECLASS-12.0                    | 27371802      |
| ETIM-5.0                       | EC001440      |
| GTIN                           | 4048879552622 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85363010      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Corrente cumulativa max        | 40 A          |
| Dati elettrici   Ingresso      |               |
| Tensione di entrata 1 CC       | 12 V          |
| Tensione di entrata 2 CC       | 24 V          |
| Tensione di entrata CC min     | 9 V           |

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di entrata CC max                             | 30 V                       |
| Possibilità di controllo                               | tramite modulo di potenza  |
| Corrente cumulativa set di ponticelli max              | 40 A                       |
| Alimentazione di sistema                               | tramite modulo di potenza  |
| Dati elettrici   Uscita                                |                            |
| Numero canali di uscita                                | 2                          |
| Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale | 2 A                        |
| Capacità di inserimento max                            | 30 mF                      |
| Tolleranza corrente di sgancio min                     | 0 %                        |
| Tolleranza corrente di sgancio max                     | 20 %                       |
| Dati tecnici   Installazione                           |                            |
| Sezione di collegamento fisso min                      | 0,2 mm²                    |
| Sezione di collegamento fisso max                      | 2,5 mm²                    |
| Sezione di collegamento mobile min                     | 0,2 mm²                    |
| Sezione di collegamento mobile max                     | 4 mm²                      |
| Numero AWG fisso min                                   | 14                         |
| Numero AWG fisso max                                   | 24                         |
| Numero AWG mobile min                                  | 12                         |
| Numero AWG mobile max                                  | 24                         |
| Installazione   Collegamento                           |                            |
| Connessione                                            | Sistema di ponticellamento |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica                 |                            |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                     | IP20                       |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                     |                            |
| Tipo di fissaggio                                      | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type                             | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza                                                | 130 mm                     |
| Larghezza                                              | 12 mm                      |
| Profondità                                             | 114 mm                     |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche                |                            |
| Temperatura di esercizio min                           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                           | 55 °C                      |
| Temperatura di stoccaggio min                          | -40 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio max                          | 80 °C                      |
| Connection type 6                                      |                            |
| Family construction form                               | Bridging Contact           |
| Gender                                                 | female                     |
| Colore portacontatti                                   | nero                       |
| N. di poli                                             | 1                          |
| PIN 1                                                  | UB +                       |
| Family construction form                               | Bridging Contact           |
| Gender                                                 | female                     |
| Colore portacontatti                                   | nero                       |
| N. di poli                                             | 1                          |
| PIN 1                                                  | 0 V                        |
| Family construction form                               | Bridging Contact           |
| Gender                                                 | female                     |
| Colore portacontatti                                   | nero                       |
| N. di poli                                             | 4                          |
| PIN 1                                                  | On                         |
| PIN 2                                                  | Ctrl                       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Family construction form | Bridging Contact    |
| Gender                   | male                |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | On                  |
| PIN 2                    | Ctrl                |
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | 0 V 1               |
| PIN 2                    | 0 V 2               |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 2                   |
| PIN 1                    | Out 1               |
| PIN 2                    | Out 2               |