

Mico Pro circ. elettronico aux 4 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A

Mico Pro® flex 4.10  
4 canali  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A  
Configura il tuo Mico Pro® online:  
[START](#)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali                                         |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                               | 27371802      |
| ECLASS-6.1                                               | 27371802      |
| ECLASS-7.0                                               | 27371802      |
| ECLASS-8.0                                               | 27371802      |
| ECLASS-9.0                                               | 27371802      |
| ECLASS-10.1                                              | 27371802      |
| ECLASS-11.1                                              | 27371802      |
| ECLASS-12.0                                              | 27371802      |
| ETIM-5.0                                                 | EC001440      |
| GTIN                                                     | 4048879552745 |
| Lotto minimo ordinabile                                  | 1             |
| Numero di tariffa doganale                               | 85363010      |
| Dati elettrici   Alimentazione                           |               |
| Corrente cumulativa max                                  | 40 A          |
| Dati elettrici   Ingresso                                |               |
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High min | 9 V           |
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High max | 30 V          |

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Segnale CTRL                                           | ON/OFF |
| Tensione di entrata 1 CC                               | 12 V   |
| Tensione di entrata 2 CC                               | 24 V   |
| Tensione di entrata CC min                             | 9 V    |
| Tensione di entrata CC max                             | 30 V   |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min      | 9 V    |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max      | 30 V   |
| Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min | 120 ms |
| Corrente cumulativa set di ponticelli max              | 40 A   |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Dati elettrici   Uscita                                |       |
| Numero canali di uscita                                | 4     |
| Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale | 10 A  |
| Capacità di inserimento max                            | 30 mF |
| Tolleranza corrente di sgancio min                     | 0 %   |
| Tolleranza corrente di sgancio max                     | 15 %  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Dati tecnici   Installazione       |         |
| Sezione di collegamento fisso min  | 0,2 mm² |
| Sezione di collegamento fisso max  | 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento mobile min | 0,2 mm² |
| Sezione di collegamento mobile max | 4 mm²   |
| Numero AWG fisso min               | 14      |
| Numero AWG fisso max               | 24      |
| Numero AWG mobile min              | 12      |
| Numero AWG mobile max              | 24      |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Installazione   Collegamento |                            |
| Connessione                  | Sistema di ponticellamento |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Protezione dei dispositivi   Elettrica |      |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)     | IP20 |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Dati meccanici   Dati di montaggio |                            |
| Tipo di fissaggio                  | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type         | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza                            | 130 mm                     |
| Larghezza                          | 24 mm                      |
| Profondità                         | 114 mm                     |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |        |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min           | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max           | 80 °C  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Connection type 10       |                  |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Colore portacontatti     | nero             |
| N. di poli               | 1                |
| PIN 1                    | UB In + 24 V DC  |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Colore portacontatti     | nero             |
| N. di poli               | 1                |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PIN 1                    | 0 V                 |
| Family construction form | Bridging Contact    |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | On                  |
| PIN 2                    | Ctrl                |
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Family construction form | Bridging Contact    |
| Gender                   | male                |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | On                  |
| PIN 2                    | Ctrl                |
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | Alarm 1             |
| PIN 2                    | Alarm 2             |
| PIN 3                    | Alarm 3             |
| PIN 4                    | Alarm 4             |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | Out 1               |
| PIN 2                    | Out 2               |
| PIN 3                    | Out 3               |
| PIN 4                    | Out 4               |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | 0 V 1               |
| PIN 2                    | 1 V 2               |
| PIN 3                    | 2 V 3               |
| PIN 4                    | 3 V 4               |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | 90% 1               |
| PIN 2                    | 90% 2               |
| PIN 3                    | 90% 3               |
| PIN 4                    | 90% 4               |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | On 1                |
| PIN 2                    | On 2                |
| PIN 3                    | On 3                |
| PIN 4                    | On 4                |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | verde               |
| N. di poli               | 4                   |
| PIN 1                    | Ctrl 1              |
| PIN 2                    | Ctrl 2              |
| PIN 3                    | Ctrl 3              |
| PIN 4                    | Ctrl 4              |