stay connected


**MICO+ 48VDC 4.6**

MICO+ 48 V DC 4.6
4 canali
Regolazione corrente 1, 2, 4, 6 A

## Link al prodotto

### Immagine










Immagine rappresentativa

### dati commerciali

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27141901 |
| ECLASS-6.1 | 27371802 |
| ECLASS-7.0 | 27371802 |
| ECLASS-8.0 | 27371802 |
| ECLASS-9.0 | 27371802 |
| ECLASS-10.1 | 27371802 |
| ECLASS-11.1 | 27371802 |
| ECLASS-12.0 | 27371802 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-5.0 | EC001440 |
| GTIN | 4048879405294 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di entrata CC | 48 V |
| Tensione di entrata CC min | 36 V |
| Tensione di entrata CC max | 60 V |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min | 20 V |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max | 60 V |
| Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min | 20 ms |
| Corrente cumulativa set di ponticelli max | 40 A |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Capacità di inserimento per ciascun canale max | 5 mF |
| Corrente di commutazione max | 20 mA |
| **Dati tecnici \| Installazione** | |
| Sezione di collegamento ingressi max | 16 mm² |
| Sezione di collegamento uscite max | 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max | 2,5 mm² |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 80 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max | 55 °C |
| Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
| **Connection type 10** | |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 48 V DC |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 0 V |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | nero |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | On |
| PIN 2 | Off |
| Connessione | Morsetti a molla FK |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

| | |
|---|---|
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 48 V DC |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | 0 V |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | Out 1 |
| PIN 2 | Out 1 |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | Out 2 |
| PIN 2 | Out 2 |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | Out 3 |
| PIN 2 | Out 3 |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 2 |
| PIN 1 | Out 4 |
| PIN 2 | Out 4 |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 4 |
| PIN 1 | On |
| PIN 2 | Off |
| PIN 3 | 0.9 |
| PIN 4 | 14 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28