MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Modl. Vario piastra circ. mobile 8 inserti

acciaio inox 1.4404

Custodia rimovibile
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
8 vie

## Link al prodotto

**Immagine**

Immagine rappresentativa

| **dati commerciali** | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27260702 |
| ECLASS-6.1 | 27260708 |
| ECLASS-7.0 | 27440312 |
| ECLASS-8.0 | 27440312 |
| ECLASS-9.0 | 27440312 |
| ECLASS-10.1 | 27440312 |
| ECLASS-11.1 | 27440312 |
| ECLASS-12.0 | 27440312 |
| ETIM-5.0 | EC002641 |
| GTIN | 4048879573153 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| **Dati meccanici \| Dati del materiale** | |
| Materiale custodia | Acciaio inox 1.4404 (V4A) |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | a vite |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 120 °C |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-17