

Modl. Vario piastra circ. mobile 10 inserti

acciaio inox 1.4404

Custodia rimovibile
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
10 vie

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573177
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati tecnici Dati meccanici	
Pressione di esercizio min	-0,8 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale custodia	Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	a vite
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C

Temperatura di esercizio max 120 °C