

Modl. Vario accessori chiusura mas. 8/6

per inserti, ottone nichelato

Modlink Vario  
Accessori  
Tappo di chiusura  
Diametro  
8 mm  
Quantità: 10 pz.  
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali                    |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                          | 27260702      |
| ECLASS-6.1                          | 27269202      |
| ECLASS-7.0                          | 27449203      |
| ECLASS-8.0                          | 27449203      |
| ECLASS-9.0                          | 27440192      |
| ECLASS-10.1                         | 27440192      |
| ECLASS-11.1                         | 27440192      |
| ECLASS-12.0                         | 27440192      |
| ETIM-5.0                            | EC002641      |
| GTIN                                | 4048879618892 |
| Lotto minimo ordinabile             | 10            |
| Numero di tariffa doganale          | 85389099      |
| Dati tecnici   Dati meccanici       |               |
| Pressione di esercizio min          | -0,8 bar      |
| Pressione di esercizio max          | 16 bar        |
| Dati meccanici   Dati del materiale |               |
| Rivestimento alloggiamento          | nickel plated |
| Materiale custodia                  | Ottone        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio  |               |
| Misura                              | AD8           |
| Altezza                             | 19 mm         |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Larghezza                               | 10 mm  |
| Profondità                              | 10 mm  |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |        |
| Temperatura di esercizio min            | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max            | 120 °C |